

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:50

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ех-ДА-506-МП-t8-025-10,0 МПа-42-ШР1/КБуст</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p>Модель 506</p> <p>Климатическое исполнение ТЗ(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Предел измерений 10,0 МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>