

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:21



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t10-015-0,06 МПа-05-ШР1/-Exp	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 965 1155"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1161 1279"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1070 1402"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1453 1043 1525"><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1576 1074 1648"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1700 1098 1771"><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p data-bbox="671 1823 930 1895"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1946 802 2018"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1182 2141"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°С</p>