

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:47



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t8-015-0,06 МПа-42-ШР1/-ST | <p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b><br/>528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 963 1155"><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1160 1279"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1458 1083 1525"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1581 1072 1648"><b>Маркировочная табличка</b><br/>с табличкой</p> <p data-bbox="671 1704 1098 1771"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p data-bbox="671 1827 930 1895"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1951 804 2018"><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1203 2240"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+70°С</p> |