

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 03:51

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-К-МП-t11-015-0,06 МПа-42-С2/М20-QM	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Модель:</b> 528
	<b>Климатическое исполнение:</b> У1(-40...+70)С
	<b>Основная погрешность:</b> 0,15%
	<b>Предел измерений:</b> 0,06 МПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА
	<b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
	<b>Измеряемая среда:</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси
	<b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный
	<b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством
	<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения
	<b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Разряжение
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Питание:</b> 12...42 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°C
	<b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9
	<b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130