

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:12

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-К-МП-t8-015-0,06 МПа-42-С2/Кр-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1323">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1375 1161 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1498 1070 1570">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1621 1086 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1744 1075 1816">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1868 1098 1939">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1991 932 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2114 804 2186">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2237 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>