

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:27



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| <p>Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-К-МП-t11-015-0,06 МПа-42-С2/Кр-QM-ST</p> | <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p><b>Модель</b><br/>528</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У1(-40...+70)С</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b><br/>С свидетельством</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b><br/>с табличкой</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b></p> |