

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:48



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-МП-t11-015-0,06 МПа-42-ШР/</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная эл.цепь</p> <p><b>Модель</b> 528</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°C</p>