

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:41

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t11-015-0,06 МПа-42-ШР/M12-Exp-ST	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 968 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1084 1230 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1207 963 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1160 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1069 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1043 1648">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1700 1072 1771">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1823 1096 1895">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1946 928 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2069 802 2141">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1181 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>