

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:21



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| <p>Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t1-025-0,06 МПа-05-ШР1/-QM-ST</p> | <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b><br/>528</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b><br/>С свидетельством</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b><br/>с табличкой</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+70°С</p> |