

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:26

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t11-025-0,06 МПа-42-ШР1/М12	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1230 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1211 963 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1075 1771">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1827 1098 1895">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1951 932 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2074 804 2141">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>