

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:43



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Вн-ДВ-528-К-МП-t8-025-0,06 МПа-05-С/-QM-ST | <p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b><br/>528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1382 1200"><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1256 1161 1323"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1379 1070 1447"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1503 1086 1570"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1626 1075 1693"><b>Маркировочная табличка</b><br/>с табличкой</p> <p data-bbox="671 1749 1098 1816"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Разряжение</p> <p data-bbox="671 1872 930 1939"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1995 802 2063"><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> <p data-bbox="671 2119 1182 2186"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b></p> |