

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:42

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Вн-ДВ-528-К-МП-t8-025-0,06 МПа-05-С/М20-QM-ST</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p>Модель 528</p> <p>Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Предел измерений 0,06 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p>