

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:48



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДВ-528-МП-t10-025-0,06 МПа-42-С/М20	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1477 1196"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1247 963 1319"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1370 1160 1442"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1083 1688"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1072 1812"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935"><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2110 796 2181"><b>Питание</b> 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p>