

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:15

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t8-025-0,06 МПа-05-С/М12-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1230 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Штуцер М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1211 967 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1158 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1070 1771">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1827 1094 1895">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1951 927 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2074 799 2141">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>