

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:15

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t1-025-0,06 МПа-42-ШР/-Exp-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 965 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1161 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1458 1043 1525">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1581 1074 1648">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1704 1098 1771">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1827 930 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1951 804 2018">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>