

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 11:14

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t10-025-0,06 МПа-05-ШР/Кр-Exp-ST	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 968 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 963 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1070 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1043 1648">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1700 1074 1771">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1946 930 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2069 804 2141">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>