

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:47

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t8-025-0,06 МПа-05-ШР/Кр-QM-ST	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 967 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1070 1525">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1576 1086 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1700 1075 1771">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1946 930 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2069 804 2141">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>