

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 12:45

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ех-ДВ-528-К-МП-t10-050-0,06 МПа-42-ШР1/М20-ST	Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная эл.цепь
	Модель: 528
	Климатическое исполнение: У2(-40...+70)°С
	Основная погрешность: 0,5%
	Предел измерений: 0,06 МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
	Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Разрежение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130