

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:30

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик Метран-55-Вн-ДВ-528-МП-t11-050-0,06 МПа-05-С/КБуст-Exp-ST | <p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p>Модель 528</p> <p>Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p>Основная погрешность 0,5%</p> <p>Предел измерений 0,06 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p> |