

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:50

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t11-050-0,06 МПа-05-ШР/-QM	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1084 965 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1160 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1070 1402">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1453 1085 1525">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1576 1074 1648">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1700 1098 1771">Тип измеряемого давления Разряжение</p> <p data-bbox="671 1823 930 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1946 802 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>