

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:57



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДВ-528-МП-t10-050-0,06 МПа-05-ШР/М20-Exp	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 528</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 967 1323"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1379 1161 1447"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1503 1070 1570"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1626 1046 1693"><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1749 1074 1816"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1872 1098 1939"><b>Тип измеряемого давления</b> Разряжение</p> <p data-bbox="671 1995 930 2063"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2119 802 2186"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p>