

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:43

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ex-ДИВ-535-МП-t1-015-0,15 МПа-42-ШР1/-QM-Exp-ST</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p>Модель 535</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p>Температура окружающей среды -40...+70°С</p>