# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 10:48

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИВ-535-К-МП-t11-025-0,15 МПа-42-С/КБуст-QM-Exp-ST | **Исполнение по взрывозащите**: Взрывонепроницаемая оболочка |
| | **Модель**: 535 |
| | **Климатическое исполнение**: У1(-40...+70)°С |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Предел измерений**: (-0,06...0,15) МПа |
| | **Выходной сигнал**: 4...20 мА |
| | **Код ввода для кабеля**: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
| | **Комплект монтажных частей (КМЧ)**: Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте) |
| | **Измеряемая среда**: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси |
| | **Электронный преобразователь**: микропроцессорный |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Экспортное исполнение**: в экспортном исполнении |
| | **Маркировочная табличка**: с табличкой |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное давление-разряжение |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Питание**: 12...42 В |
| | **Температура измеряемой среды**: -40...+70°С |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+70°С |
| | **Материал мембраны**: сплав ВТ-9 |
| | **ТУ**: 4212-009-12580824-2002 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |