

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 07:11

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Вн-ДИВ-535-МП-t11-025-0,15 МПа-05-С/М20-Exp-ST</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p>Модель 535</p> <p>Климатическое исполнение У1(-40...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Предел измерений (-0,06...0,15) МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p>Маркировочная табличка с табличкой</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>