

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 21:45

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Метран-55-ДИВ-535-К-МП-t1-025-0,15 МПа-05-С2/-QM-Exp | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                                    |
|   | <b>Модель:</b> 535   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1(+5...+50)°С                                    |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%   |
|   | <b>Предел измерений:</b> (-0,06...0,15) МПа  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА   |
|   | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн) |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси     |
|   | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный                                  |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                                       |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении                                  |
|   | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички  |
|   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное давление-разряжение                        |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Питание:</b> 22...42 В  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С                                       |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С                                       |
|   | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9   |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |