

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 03:55

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-025-0,15 МПа-05-ШР/М20-QM-ST	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 535
	Климатическое исполнение: У2(-40...+70)°С
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: (-0,06...0,15) МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: с табличкой
	Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130