

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 11:23

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t11-050-0,5 МПа-05-С/КБуст	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 535
	Климатическое исполнение: У1(-40...+70)°С
	Основная погрешность: 0,5%
	Предел измерений: (-0,06...0,5) МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130