

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:31

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t10-050-0,9 МПа-05-ШР1/М20-QM	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 535</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,5%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений (-0,06...0,9) МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 967 1323">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1379 1161 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1503 1070 1570">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1626 1086 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1749 1075 1816">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1872 1171 1939">Тип измеряемого давления Избыточное давление-разряжение</p> <p data-bbox="671 1995 932 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2119 804 2186">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>