

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 11:28

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t8-050-1,5 МПа-05-ШР/М12 | Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное |
| | Модель: 535 |
| | Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Предел измерений: (-0,06...1,5) МПа |
| | Выходной сигнал: 0...5 мА |
| | Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1 |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): Штуцер М12х1,5 |
| | Измеряемая среда: жидкости, пар, газы |
| | Электронный преобразователь: микропроцессорный |
| | Свидетельство о поверке: без свидетельства |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Маркировочная табличка: Без таблички |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное давление-разряжение |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 22...42 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+70°С |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°С |
| | Материал мембраны: сплав ВТ-9 |
| | ТУ: 4212-009-12580824-2002 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |