

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 11:00



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДИВ-535-МП-t11-015-2,4 МПа-05-ШР/М20-QM-ST</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b> 535</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b> (-0,06...2,4) МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> С свидетельством</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> с табличкой</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное давление-разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b></p>