

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:36



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-516-МП-t8-025-10,0 МПа-05-С/М20	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 516</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> ТЗ(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 10,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 967 1323"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1379 1161 1447"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1503 1070 1570"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1626 1086 1693"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1749 1070 1816"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1872 1098 1939"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1995 930 2063"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2119 802 2186"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p>