

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:28

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Датчик Метран-55-ДИ-517-МП-t11-015-16,0 МПа-05-ШР1/М20</p> | <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 517</p> <p>Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 16,0 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p> |