

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:43



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| <p>Датчик Метран-55-Вн-ДИ-516-К-МП-t8-025-16,0 МПа-05-С/М20</p> | <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p><b>Модель</b><br/>516</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3(-25...+70)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>16,0 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> |