

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 11:46

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДИ-516-К-МП-t8-025-16,0 МПа-05-ШР1/Кр</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 516</p> <p>Климатическое исполнение ТЗ(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Предел измерений 16,0 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p>Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>