

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 23:35

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-517-МП-t1-050-100,0 МПа-05-С/М12	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Модель:</b> 517
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1(+5...+50)°С
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5%
	<b>Предел измерений:</b> 100,0 МПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА
	<b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм
	<b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Штуцер М12х1,5
	<b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы
	<b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный
	<b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства
	<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения
	<b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Питание:</b> 22...42 В
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С
	<b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С
	<b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9
	<b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130