

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:18



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-К-МП-t11-015-0,06 МПа-05-ШР1/	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1382 1200"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1256 1161 1323"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1379 1070 1447"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1503 1086 1570"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1626 1075 1693"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1749 1098 1816"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1872 930 1939"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1995 804 2063"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2119 1182 2186"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b></p>