

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:27



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИ-518-МП-t8-025-0,06 МПа-05-С/ | <p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b><br/>518</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b><br/>Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b><br/>0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1457 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 965 1155"><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1161 1279"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1070 1402"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1453 1085 1525"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1576 1074 1648"><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1700 1098 1771"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 1823 930 1895"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1946 804 2018"><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1182 2141"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+70°С</p> |