

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 00:15



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-К-МП-t8-025-0,06 МПа-05-С/М20	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> ТЗ(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 0,06 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 1477 1200"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1161 1491"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1671 1086 1738"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1794 1070 1861"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1917 1098 1984"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 2040 930 2107"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2163 799 2231"><b>Питание</b> 22...42 В</p>