

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:18



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t11-015-0,25 МПа-05-ШР1/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b> 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b> У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b> 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1323"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1375 1161 1447"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1498 1070 1570"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1621 1086 1693"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1744 1075 1816"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1868 1098 1939"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1991 932 2063"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2114 804 2186"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2237 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p>