

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:27

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-515-МП-t1-015-0,25 МПа-05-ШР/	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 965 1144">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1200 1161 1267">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1323 1070 1391">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1447 1085 1514">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1570 1074 1637">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1693 1098 1760">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1816 930 1883">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1939 802 2007">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2063 1182 2130">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2186 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>