

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:53

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-К-МП-t1-015-0,25 МПа-05-ШР/КБуст	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 1474 1189">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1245 1382 1346">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1402 1161 1469">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1525 1070 1592">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1648 1086 1715">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1771 1074 1839">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1895 1098 1962">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 2018 930 2085">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2141 802 2208">Питание 22...42 В</p>