

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:26

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-518-К-МП-t8-025-0,25 МПа-05-С/	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1382 1196">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1247 1161 1319">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1370 1070 1442">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1494 1085 1565">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1617 1074 1688">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1740 1098 1812">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1863 930 1935">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1986 804 2058">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2110 1182 2181">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2233 1206 2240">Температура окружающей среды</p>