

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:55

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-518-МП-t8-025-0,25 МПа-05-С/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение ТЗ(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1457 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 965 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1330 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1453 1070 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1576 1085 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1700 1074 1771">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1823 1098 1895">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1946 930 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2069 804 2141">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2192 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>