

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:28



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-МП-t8-015-0,4 МПа-05-ШР/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 1385 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1211 963 1279"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1070 1771"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1827 1098 1895"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1951 927 2018"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 2074 799 2141"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p>