

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:18

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-518-МП-t8-025-0,4 МПа-05-С/	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 963 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1207 1160 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1330 1070 1402">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1453 1085 1525">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1576 1074 1648">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1700 1098 1771">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1823 930 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1946 802 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2069 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2192 1204 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>