

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:17



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-518-К-МП-t1-015-0,6 МПа-05-ШР/	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 518</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 0,6 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 1382 1189"><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1245 1161 1312"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1368 1070 1435"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1491 1086 1559"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1615 1074 1682"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1738 1098 1805"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 1861 930 1928"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1984 802 2051"><b>Питание</b> 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2107 1182 2175"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2231 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b></p>