

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:23



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t1-015-1,6 МПа-05-С/Кр | <p data-bbox="671 181 1142 253"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376"><b>Модель</b><br/>515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622"><b>Основная погрешность</b><br/>0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 745"><b>Предел измерений</b><br/>1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 869"><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1457 1032"><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1390 1155"><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1382 1319"><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1370 1161 1442"><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565"><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1085 1688"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1074 1812"><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181"><b>Питание</b><br/>22...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240"><b>Температура измеряемой среды</b></p> |