

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 06:00

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДИ-515-К-МП-t11-015-1,6 МПа-05-ШР1/М20</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 515</p> <p>Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p>Основная погрешность 0,15%</p> <p>Предел измерений 1,6 МПа</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 22...42 В</p>