

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:59

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-516-К-МП-t1-015-1,6 МПа-05-ШР/КБуст	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 516</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 1474 1189">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1245 1382 1357">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1413 1161 1480">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1536 1070 1603">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1659 1086 1727">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1074 1850">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1906 1098 1973">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 2029 930 2096">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2152 802 2219">Питание 22...42 В</p>