

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 21:17

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДИ-516-К-МП-t11-015-2,5 МПа-05-ШР1/КБуст	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 516</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1474 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1256 1382 1368">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1424 1161 1491">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1547 1070 1615">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1671 1083 1738">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1794 1074 1861">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1917 1098 1984">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 2040 930 2107">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2163 804 2231">Питание 22...42 В</p>